

ÉLÉMENT AVEC EXIGENCE

(Protection incendie, protection de fumée, fonction continue)



Client

Collaborateur

Date de commande

Date de livraison

Commission

No. de téléphone

Nombre

mail

Protection incendie

oui non

Vide de l'huisserie en hauteur

mm

Sense d'ouverture / sense DIN

DIN droit

Fonction continue, prot. à la fumée

oui non

Vide de l'huisserie en largeur


mm

DIN gauche

Type de fiche, défini

(ne fait pas partie du contenu de la livraison)

Simons TE 541 3D FVZ (2 réceptions fiches dans l'huisserie)



milieu de la poignée dès le bord sup. du sol en [mm]

C = Standard = 1007mm

C	alternatif
1007 mm	

Type de serrure, défini

(ne fait pas partie du contenu de la livraison)

MSL / ASSA ABLOY 1113 serrure bloc CASA Gamma Serrure à mortaiser de sécurité avec aimant coté commettan, dim. du meneau (larg.x h x prof.) 18 x 230 x 3mm

Gâche av. aimant, vorgegeben

(ne fait pas partie du contenu de la livraison)

Un fraisage pour la gâche est préparé dans l'huisserie MSL / ASSA ABLOY B-1255.133 avec aimant coté commettan, dim. du meneau (larg.x h x prof.) 20 x 230 x 3mm

Ferme-porte

(ne fait pas partie du contenu de la livraison)

oui non

Si oui, un fraisage pour la tringle G 96 N20 est préparé dans l'huisserie pour Dorma ITS 96 (Gr.2-3)

Surface de la sous-construction

Aluminium brut sans traitement

Surface huisserie couvrante

INOX eloxé E6-C31

Blanc RAL 9016 poudré effet mat

noir eloxé E6-C35

selon choix:

cuvre eloxé E6-mW14

No. RAL

Micassé de fer db 703 poudré effet mat

No. NCS

i Commande panneau de porte/panneau brut par myBrunex